

多路充电系统模块化设计，一键启停系统灵活配置可满足多辆车充电使用。采用模块化结构，可根据应用场景灵活配置。采液充电桩一键多枪技术和功率模块共享技术，实现多车能充利多车群充。支持智能液冷终端，液冷终端单枪输出电流可达600A。

主要特点

极速充电
采用先进的充电技术，充电速度快，最大可支持480kW的充电功率

高效节能
内置高效能模块，转换效率高达95%以上

稳定可靠
采用优质元器件和先进工艺，确保设备长期稳定运行

安全放心
多重防护功能，防雷、过压、欠压、过流、短路、漏电等保护功能

使用场景

出租车　大巴车　物流车　网约车　城市综合　充电运营　汽车……

产品技术参数

名称	分体式直流充电桩
型号	480kW分体式直流充电桩
BMS辅源	标配12V(24V可定制)
尺寸（W*D*H）	主机850mm*810mm*2000mm
额定输入电压	AC3P[illegible]
[illegible]	[illegible]
输出接口	1~6路，DC枪/[illegible]接口
输出电压范围	[illegible]DC
恒功率范围	[illegible]
输出电流范围	单枪DC 10-250A(普通终端)、单枪DC 10-600A(液冷终端)
输出功率	480kW
峰值效率	[illegible]
显示	[illegible]
启动方式	APP扫码、本地启动，远程(即下启动、离线启动、刷卡即充)
通信接口	4G、Wi-Fi(选配)、以太网(选配)
[illegible]	[illegible]
相对[illegible]	[illegible]
海拔高度	≤2000m(≤2000m ≥500m降额使用)
冷却方式	强迫风冷(智能调速)
防护等级	IP55/IK10